

# Lirika



Coffee



Macchiato



OTC Titan

## Klein, schwarz, stark

Professioneller Kaffeegenuss auf engstem Raum

Die Saeco Lirika Coffee ist die neue Referenz für kompakte Kaffeevollautomaten mit Gewerbezulassung. Zusätzlich zu allen Funktionen der Lirika Coffee bietet die Lirika Macchiato eine schnelle und bedienerfreundliche Zubereitung von Milch und Milchschaum. Über eine Taste Menü können alle Getränkeparameter individuell eingestellt werden. Die Funktion Aroma Vorwahl erlaubt zusätzlichen Komfort in der Kaffeezubereitung. Mit einer Breite von nur 21,5 cm bietet sie gewohnten Saeco Kaffeegenuss auf engstem Raum. Mit einer Höhe von nur 38,1 cm lässt sie sich problemlos in jede Küchenzeile integrieren und bedienen. Der Wassertank fasst 2,5 Liter und der Bohnenbehälter ist mit 500 Gramm ausreichend für den professionellen Betrieb dimensioniert. Edelstahlapplikationen am Bedienfeld, sowie eine Edelstahl-Tassenabstellfläche sorgen für Solidität. Das drei Farben Display ermöglicht einfachste Bedienung. Eine B2B Software mit Guthaben Menü eignet sich für Standorte mit Produktbindung und die Energie Effizienzklasse A hält gewerblichen Anforderungen stand. Perfekt für kleinere außer Haus Standorte.

### Ausstattungsmerkmale

- Grundgehäuse aus Metall, Front und oberer Chassis ABS
- Wassertank abnehmbar
- Behälter/Wassertank aus lebensmittelgeeignetem PP
- herausnehmbare Brühgruppe bis 8 gr (Einstellungen über Aromastufen 6-7-8 bei Macchiato)
- Nutzung verschiedener Tassengrößen möglich
- Wasserfilterprogramm und Einstellung des Härtegrades
- automatisches Entkalkungsprogramm
- Stand-by-Betrieb (Energiesparmodus)
- Kaffeemühle mit Keramikmahlscheiben
- elektromagnetische Vibrationspumpe 15 bar
- höhenverstellbare Kaffeeausgabe 105 - 145 mm
- Heißwasser Ausgabehöhe 150 mm
- gleichzeitige Ausgabe von zwei Tassen Kaffee und Espresso

| Technische Daten | Lirika<br>Coffee<br>10004476 | Lirika<br>Macchiato<br>10004477 | Lirika<br>One Touch Cappuccino Titan<br>10004768 |
|------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
|------------------|------------------------------|---------------------------------|--|

| Aufbau                     |                               |                               |                               |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Maße Breite x Höhe x Tiefe | 215 x 381 x 430 mm            | 215 x 381 x 430 mm            | 215 x 381 x 430 mm            |
| Gewicht                    | 8 kg                          | 8 kg                          | 8 kg                          |
| Material Gehäuse           | Gehäuse aus ABS mit Edelstahl | Gehäuse aus ABS mit Edelstahl | Gehäuse aus ABS mit Edelstahl |
| Wasserbehälter             | Wassertank abnehmbar          | Wassertank abnehmbar          | Wassertank abnehmbar          |

| elektrische Eigenschaften |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Netzspannung              | 230-240 V/50 Hz | 230-240 V/50 Hz | 230-240 V/50 Hz |
| Leistung                  | 1850 W          | 1850 W          | 1850 W          |

| Daten Wasserversorgung |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Boiler                 | l         | l         | l         |
| Material Boiler        | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Heißwasserdüse         | •         | •         | •         |
| Instant Steam          | •         | •         | •         |
| Pumpendruck            | 15 bar    | 15 bar    | 15 bar    |

| Wasseranschlüsse    |                               |                               |                               |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Wasserversorgung    | integrierter Wassertank 2,5 L | integrierter Wassertank 2,5 L | integrierter Wassertank 2,5 L |
| Festwasseranschluss | -                             | -                             | -                             |

| weitere Funktionen                                    |                           |                      |  |
|---|---------------------------|----------------------|--|
| Tassenleistung/Tag                                    | 20                        | 20                   | 20   |
| Inhalt Kaffeebohnenbehälter                           | 0,5 kg                    | 0,5 kg               | 0,5 kg   |
| Inhalt Kaffeesatzbehälter                             | 15 Tabs                   | 15 Tabs              | 15 Tabs  |
| Kaffeemühle mit Keramikmahlscheiben                   | •                         | •                    | •  |
| Brühgruppe  | 8 gr                      | 8 gr                 | 8 gr   |
| höhenverstellbare Kaffeeausgabe                       | bis max. 145 mm           | bis max. 145 mm      | bis max. 145 mm                                      |
| gleichzeitige Ausgabe von zwei Tassen Kaffee/Espresso | •                         | •                    | •  |
| Cappuccinatore  | Cappuccinatore (optional) | Cappuccinatore Tuono | integrierter Cappuccinatore mit "One Touch Funktion" |
| Anzahl Vorwahlen                                      | -                         | 3 Aroma Stufen       | 3 Aroma Stufen                                       |
| Direktanwahl  | 4                         | 4                    | 4  |
| verfügbare Farbvarianten                              | schwarz                   | silber               | titan  |

CE, VDE geprüft



- Schweizer FEA Norm Energieverbrauch < 0,2 W in Standby
- professionelle Zulassung für Betrieb im Gewerbe
- 5 Jahre Garantie auf Brühgruppe



TM  
1 L Milch - Peltierkühler  
silber



Lirika  
Coffee



Lirika  
Macchiato



Lirika  
OTC Titan