



Eva - Emp 2.0



Gran Gusto Tech



Tilting Plate



Power Boost



3 Way Pay



Easy Dry



Cristallo Evo 400

Im Herzen des Kaffees

Entdecken Sie die neue Saeco Evo Produktlinie. Der Nachfolger der höchst erfolgreichen Cristallo Serie bekommt ein komplett neues Design mit Aluminium Profilen, modern emotionaler Grafik und einem neuen Farbdisplay. Die Cristallo Evo 400 als frei stehender Heißgetränke Automat, entwickelt um Wartungs- und Bedienkosten niedrig zu halten, bekommt ein neues Gesicht und seine Leistung wurde weiterentwickelt. Die innovative LED Beleuchtung senkt zudem den Energieverbrauch merklich. Die Cristallo Evo 400 verfügt über 5 Produktbehälter und erlaubt die Zubereitung von bis zu 42 Getränkespezialitäten.

Ausstattungsmerkmale

- Energy class A (EVA - EMP 3.0)
- Backlight Front Panel für einfaches Customizing
- Neues Bedienfeld mit Backlight Technologie
- USB-Schnittstelle
- bis zu 5 Instant Produktbehälter
- Automatische Ausgabe von bis zu 400 Bechern, Zucker und Rührstäbchen
- Saeco Tilting Plate für direkten Zugang zu allen internen Komponenten
- Erweiterter, großer und einfacher Servicezugang an Rückseite des Gerätes

- Saeco 3 Way Pay ermöglicht die Anbringung von 3 Zahlssystemen in der Tür
- Anschluss aller gängigen Zahlungssysteme seriell und parallel MDB, und Executiv
- Slave Schaltung für Snack

Benutzeroberfläche

- 16 Direktwahltasten für Getränke Direktwahl
- 4 Vorwahltasten +/-Zucker, Koffein freier Kaffee und Option Becherabwahl
- 3,5 Zoll Grafik Farbdisplay

Zubehör Cristallo Evo 400

- Kit Wassertank
- Kit Timekeeper
- Kit Mixer (Ersatz Teemischer)
- Kit Heißwasser Ventil
- Kit Eva-DTS
- Kit Münzprüfer
- Kit Master Cristallo Evo 400
- Lower lighting kit
- Kit Bechersensor

Technische Daten

Cristallo Evo 400
Art.-Nr. 10004762

Aufbau	
Maße Breite x Höhe x Tiefe	580 x 1700 x 670 mm
Gewicht	120 kg
Elektrische Eigenschaften	
Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistung	1450 W
Wasservorrichtungen	
Material Boiler	Messing (300/600 cc)
Wasseranschlüsse	
Wasseranschluss	3/4" (1 – 8 Bar)
Wasseranschluss optional	Kit Wassertank
Unabhängiger Wassertank	1 oder 2 Wassertanks zu 15 l
Weitere Funktionen	
Becher (Höhe: 70 mm)	400
Erhältliche Becher ø	ø 70 oder 73 mm
Rührstäbchen	400
Erhältliche Rührstäbchen	90 - 105 - 115 mm
Bohnenbehälter	1
Instantproduktbehälter	bis maximal 5
Zuckerbehälter	1
Anzahl Produktwahltasten	16
Anzahl Vorwahltasten	4 (davon 2x Zucker)
Mischer	4
Brühgruppe	9 gr
Produktkapazitäten	
Kaffeebohnen	3,5 kg
Instantkaffee	1,0 kg
Milchpulver	2,5 kg
Schokopulver	3,0 kg
Tee	3,0 kg
Zucker	3,0 kg



Corallo 1700
+ Cristallo Evo 400



Corallo 1700 Slave
+ Cristallo Evo 400

Neues Bedienpanel

einfach zu montieren /
abnehmbar

bis zu 16 große
hintergrundbeleuchtete
Tasten mit Bildern &
Text

sichtbares und hörbares
Bediener Feedback

Möglichkeit
Hintergrundbeleuchtung
und Beschriftungen
anzupassen



3,5 Zoll Display
Hintergrundfarbe blau

Taste für „Zucker
Management“ und
Navigationsmenü

zwei
Vorwahltasten

silber Metall
Finish
Seitenpanele



Rotating Plate



Power Boost



3 Way Pay



Easy Dry

Atlante Evo 500

Neue Generation mit überzeugenden Leistungen

Die Saeco Atlante Evo ist die neue Generation der Vendingstandgeräte und bietet Heißgetränke in zahlreichen Variationen an. Dieses Model vereint enormes Fassungsvermögen mit dem patentierten „Rotating-Plate“-System, das Wartungsarbeiten entscheidend vereinfacht. Das glatte, zeitlose Design, mit vielfältigen Beleuchtungsoptionen sorgt für die gewünschte Aufmerksamkeit. Dank der kompakten Steuerung ist es möglich, bis zu 2 passende Slave Snackautomaten Aliseo ebenfalls zu bedienen. Umfangreiche fiscale Auditdaten können mit optionalen Lesegeräten erfasst werden.

Ausstattungsmerkmale

- Energy class A (EVA - EMP 3.0)
- Große Produktbehälter
- Einfaches Reinigen und Warten dank des neuen Saeco Rotating Plate-Systems
- Ästhetisches und leicht anzupassendes U-Profil-Design mit beleuchteter Vorderseite
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit klarem LCD-Display und gut lesbaren, beleuchteten Produktwahltasten
- Schnittstelle für die gängigsten Zahlungssysteme MDB, BDV, Executive (Master/Slave-Einstellung möglich) und Parallel

- Neues Pulverausgabe-System Saeco Easy-Dry V2
- Saeco 3 Way Pay ermöglicht die Anbringung von 3 Zahlssystemen in der Tür
- Anschluss aller gängigen Zahlungssysteme seriell und parallel MDB, und Executiv
- Behindertengerecht

Benutzeroberfläche

- Bedienfeld mit 15 Tasten für die direkte Getränkeanwahl
- 4 Vorwahltasten
+/-Zucker, Koffein freier Kaffee und Option Becherabwahl
- Übersichtliches LCD-Display

Zubehör

- Kit für unabhängigen Wassertank
- Kit Mixer
- Kit Heißwasser Ventil
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Kit für USB-Stick (ausschließlich für Software-Updates)
- Kit für EVA-DTs
- AtlantE EVO 500 Transformation Kit

Technische Daten	Atlante Evo 500 Espresso 1 Mahlwerk Art.-Nr. 10004650	Atlante Evo 500 Espresso 2 Mahlwerke Art.-Nr. 10004651	Atlante Evo 500 Instant
------------------	--	---	----------------------------

Aufbau			
Maße Breite x Höhe x Tiefe	646 x 1830 x 810 mm	646 x 1830 x 810 mm	646 x 1830 x 810 mm
Gewicht	160 kg	160 kg	150 kg

Elektrische Eigenschaften			
Netzspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistung	2300 W	2300 W	2300 W

Wasservorrichtungen			
Espresso Boiler			-
Material Espresso Boiler	Messing-TEA beschichtet (600 cm ³)	Messing-TEA beschichtet (600 cm ³)	-
Instant Boiler			
Material Instant Boiler	rostfreier Stahl (4,5 l)	rostfreier Stahl (4,5 l)	rostfreier Stahl (4,5 l)

Wasseranschlüsse			
Festwasseranschluss	3/4" (1 - 8 bar)	3/4" (1 - 8 bar)	3/4" (1 - 8 bar)
Wasserversorgung	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss
Unabhängiger Wassertank Kit	optional	optional	optional

Weitere Funktionen			
Becher (Höhe: 70 mm)	550	550	550
Becher ø	70 mm	70 mm	70 mm
Rührstäbchen	550	550	550
Erhältliche Rührstäbchen	90 – 105 – 115 mm	90 – 105 – 115 mm	90 – 105 – 115 mm
Bohnenbehälter	1	2	-
Instantproduktbehälter	4	5	6
Zuckerbehälter	1	1	1
Anzahl Produktwahltasten	15	15	15
Anzahl Vorwahltasten	2	2	2
Scheibenmischer	4	4	5
Spiralmischer	1	1	1
Brühgruppe	7-9 g	7-9 g	-
Mahlwerk	1	2	-

Produktkapazitäten			
Kaffeebohnen	1 x 2,6 kg	2 x 2,6 kg	-
Instantkaffee	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Milchpulver	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Schokopulver	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
Tee	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
Zucker	4,5 kg	4,5 kg	3,0 kg

Technische Einzelheiten

- Verzinktes und lackiertes Stahlblechgehäuse
- Behälter und Wassertank aus lebensmittelgeeignetem PP
- Saeco Rotating Plate-System
- Rielda-Schloss
- Auffüllsignal für Wasser, Kaffee und Becher
- Rührstäbchenspender zum Anpassen
- Boilertemperatur elektronisch kontrollierbar
- Entlüfter zum Abzug von Feuchtigkeit aus dem Inneren und zusätzlicher Dampfabzug für den Ausgabebereich
- Bedienfeld, Logo und Werbebilder beleuchtet
- Abnehmbare Becherausgabevorrichtung für einfache Reinigung und Kontrolle
- Elektromagnetische Vibrationspumpe (60 W)
- Überlaufschutz
- Vereinfachte Error-Reset-Funktion
- Integrierte Steckdose
- Boiler mit Sicherheitsventil
- Allgemeines Sicherheitsrelais für 24 V-Bauteile
- Thermostate für Sicherheit und Siedeschutz der Instantprodukte (Versionen Instant und doppelter Boiler)



Aliseo Evo
+ Atlante Evo 500



Aliseo Evo Slave
+ Atlante Evo 500



Neues Bedienpanel

Farbdisplay



Mattweiße, beleuchtete Tasten zur besseren Produktauswahl



Hinterleuchtete Lexan Scheiben


Leerfelder zur Beschriftung



Silbergrau abgesetzte Münzeinwurf und Geldrückgabe zur besseren Bedienung



Hinterleuchtete Lexan Scheiben





Eva - Emp 2.0



Gran Gusto Tech



Tilting Plate



Power Boost



3 Way Pay



Easy Dry

Cristallo Evo 600

Im Herzen des Kaffees

Entdecken Sie die neue Saeco Evo Produktlinie. Der Nachfolger der höchst erfolgreichen Cristallo Serie bekommt ein komplett neues Design mit Aluminium Profilen, moderner emotionaler Grafik und einem neuen Farbdisplay. Die Cristallo Evo 600 als frei stehender Heißgetränke Automat, entwickelt um Wartungs- und Bedienungskosten niedrig zu halten, bekommt ein neues Gesicht und seine Leistung wurde weiterentwickelt. Die innovative LED Beleuchtung senkt zudem den Energieverbrauch merklich. Die Cristallo Evo 600 verfügt über 5 Produktbehälter und erlaubt die Zubereitung von bis zu 42 Getränkespezialitäten.

Ausstattungsmerkmale

- Energy class A (EVA - EMP 3.0)
- Backlight Front Panel für einfaches Customizing
- Neues Bedienfeld mit Backlight Technologie
- USB-Schnittstelle
- bis zu 5 Instant Produktbehälter
- Automatische Ausgabe von bis zu 550 Bechern, Zucker und Rührstäbchen
- Saeco Tilting Plate für direkten Zugang zu allen internen Komponenten

- Erweiterter, großer und einfacher Servicezugang an Rückseite des Gerätes
- Saeco 3 Way Pay ermöglicht die Anbringung von 3 Zahlungssystemen in der Tür
- Anschluss aller gängigen Zahlungssysteme seriell und parallel, MDB und Executiv
- Slave Schaltung für Snack

Benutzeroberfläche

- 16 Direktwahltasten für Getränke Direktwahl
- 4 Vorwahltasten +/-Zucker, Koffein freier Kaffee und Option Becherabwahl
- 3,5 Zoll Grafik Farbdisplay

Zubehör Cristallo Evo 600

- Kit Wassertank
- Kit Timekeeper
- Kit Mixer (Ersatz Teemischer)
- Kit Heißwasser Ventil
- Kit Münzprüfer
- Kit Eva-DTS
- Kit Master Cristallo Evo 600
- Lower lighting kit
- Kit Bechersensor

Aufbau	
Maße Breite x Höhe x Tiefe	580 x 1830 x 670 mm
Gewicht	125 kg
Elektrische Eigenschaften	
Netzspannung	230 V/50 Hz - 120 V/60 Hz
Leistung	1450 W
Wasservorrichtungen	
Material Boiler	Messing (300/600 cc)
Wasseranschlüsse	
Wasseranschluss	3/4" (1 – 8 Bar)
Wasseranschluss optional	Kit Wassertank
Unabhängiger Wassertank	1 oder 2 Wassertanks zu 15 l
Weitere Funktionen	
Becher (Höhe: 70 mm)	550
Erhältliche Becher ø	ø 70 oder 73 mm
Rührstäbchen	550
Erhältliche Rührstäbchen	90 - 105 - 115 mm
Bohnenbehälter	1
Instantproduktbehälter	bis maximal 5
Zuckerbehälter	1
Anzahl Produktwahltasten	16
Anzahl Vorwahltasten	4 (davon 2x Zucker)
Mischer	4
Brühgruppe	9 gr
Produktkapazitäten	
Kaffeebohnen	4,2 kg
Instantkaffee	1,0 kg
Milchpulver	2,5 kg
Schokopulver	3,0 kg
Tee	3,0 kg
Zucker	4,5 kg



Aliseo Evo
+ Cristallo Evo 600



Aliseo Evo Slave
+ Cristallo Evo 600



Corallo 1830
+ Cristallo Evo 600



Corallo 1830 Slave
+ Cristallo Evo 600

Neues Bedienpanel

einfach zu montieren /
abnehmbar

bis zu 16 große
hintergrundbeleuchtete
Tasten mit Bildern &
Text

sichtbares und hörbares
Bediener Feedback

Möglichkeit
Hintergrundbeleuchtung
und Beschriftungen
anzupassen



3,5 Zoll Display
Hintergrundfarbe blau

Taste für „Zucker
Management“ und
Navigationsmenü

zwei
Vorwahltasten

silber Metall
Finish
Seitenpanele



Rotating Plate



Power Boost



3 Way Pay



Easy Dry

Atlante Evo 700

Neue Generation freistehender Heißgetränkeautomaten

Die Saeco Atlantico Evo ist die neue Generation der Vendingstandgeräte und bietet Heißgetränke in zahlreichen Variationen an. Dieses Modell vereint enormes Fassungsvermögen mit dem patentierten „Rotating-Plate“-System, das Wartungsarbeiten entscheidend vereinfacht. Das glatte, zeitlose Design, mit vielfältigen Beleuchtungsoptionen sorgt für die gewünschte Aufmerksamkeit. Dank der kompakten Steuerung ist es möglich, bis zu 2 passende Slave Snackautomaten Aliseo ebenfalls zu bedienen. Umfangreiche fiscale Auditdaten können mit optionalen Lesegeräten erfasst werden.

Ausstattungsmerkmale

- Energy class A (EVA - EMP 3.0)
- Große Produktbehälter
- Einfaches Reinigen und Warten dank des neuen Saeco Rotating Plate-Systems
- Ästhetisches und leicht anzupassendes U-Profil-Design mit beleuchteter Vorderseite
- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit klarem LCD-Display und gut lesbaren, beleuchteten Produktwahl-tasten
- Schnittstelle für die gängigsten Zahlungssysteme MDB, BDV, Executive (Master/Slave-Einstellung möglich) und Parallel

- Neues Pulverausgabe-System Saeco Easy-Dry V2
- Saeco 3 Way Pay ermöglicht die Anbringung von 3 Zahlungssystemen in der Tür
- Anschluss aller gängigen Zahlungssysteme seriell und parallel MDB, und Executive
- Behindertengerecht

Benutzeroberfläche

- Bedienfeld mit 20 Tasten für die direkte Getränkeanwahl
- 4 Vorwahl-tasten
+/-Zucker, Koffein freier Kaffee und Option Becherabwahl
- Übersichtliches LCD-Display

Zubehör

- Kit für unabhängigen Wassertank
- Kit Mixer
- Kit Heißwasser Ventil
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Geräteeinstellungen
- Kit für USB-Stick (ausschließlich für Software-Updates)
- Kit für EVA-DTs
- Atlantico EVO 700 Transformation Kit

Technische Daten	Atlante Evo 700 Espresso 1 Mahlwerk Art.-Nr. 10004654	Atlante Evo 700 Espresso 2 Mahlwerke Art.-Nr. 10004655	Atlante Evo 700 Instant Art.-Nr. 10004637
Aufbau			
Maße Breite x Höhe x Tiefe	750 x 1830 x 865 mm	750 x 1830 x 865 mm	750 x 1830 x 865 mm
Gewicht	168 kg	168 kg	192 kg
Elektrische Eigenschaften			
Netzspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistung	2300 W	2300 W	2300 W
Wasservorrichtungen			
Espresso Boiler			-
Material Espresso Boiler	Messing-TEA beschichtet (600 cm ³)	Messing-TEA beschichtet (600 cm ³)	-
Instant Boiler			
Instant Boiler	rostfreier Stahl (4,5 l)	rostfreier Stahl (4,5 l)	rostfreier Stahl (4,5 l)
Wasseranschlüsse			
Festwasseranschluss	3/4" (1 - 8 bar)	3/4" (1 - 8 bar)	3/4" (1 - 8 bar)
Wasserversorgung	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss	Festwasseranschluss
Unabhängiger Wassertank Kit	optional	optional	optional
Weitere Funktionen			
Becher (Höhe: 70 mm)	700	700	700
Becher ø	70 mm	70 mm	70 mm
Rührstäbchen	550	550	550
Erhältliche Rührstäbchen	90 – 105 – 115 mm	90 – 105 – 115 mm	90 – 105 – 115 mm
Bohnenbehälter	1	2	-
Instantproduktbehälter	5	6	7
Zuckerbehälter	1	1	1
Anzahl Produktwahltasten	20	20	20
Anzahl Vorwahltasten	2	2	2
Scheibenmischer	4	4	5
Spiralmischer	1	1	1
Brühgruppe	7-9 g	7-9 g	-
Mahlwerk	1	2	-
Produktkapazitäten			
Kaffeebohnen	1 x 3,5 kg	2 x 3,5 kg	-
Instantkaffee	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Milchpulver	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Schokopulver	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
Tee	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
Zucker	4,5 kg	4,5 kg	3,0 kg

Technische Einzelheiten

- Verzinktes und lackiertes Stahlblechgehäuse
- Behälter und Wassertank aus lebensmittelgeeignetem PP
- Saeco Rotating Plate-System
- Rielda-Schloss
- Auffüllsignal für Wasser, Kaffee und Becher
- Rührstäbchenspender zum Anpassen
- Boilertemperatur elektronisch kontrollierbar
- Entlüfter zum Abzug von Feuchtigkeit aus dem Inneren und zusätzlicher Dampfabzug für den Ausgabebereich
- Bedienfeld, Logo und Werbebilder beleuchtet
- Abnehmbare Becherausgabevorrichtung für einfache Reinigung und Kontrolle
- Elektromagnetische Vibrationspumpe (60 W)
- Überlaufschutz
- Vereinfachte Error-Reset-Funktion
- Integrierte Steckdose
- Boiler mit Sicherheitsventil
- Allgemeines Sicherheitsrelais für 24 V-Bauteile
- Thermostate für Sicherheit und Siedeschutz der Instantprodukte (Versionen Instant und doppelter Boiler)



Aliseo Evo
+ Atlante Evo 700



Aliseo Evo Slave
+ Atlante Evo 700



Neues Bedienpanel

Farbdisplay



Hinterleuchtete Lexan Scheiben

Leerfelder zur Beschriftung



Silbergrau abgesetzte Münzeinwurf und Geldrückgabe zur besseren Bedienung

Mattweiße, beleuchtete Tasten zur besseren Produktauswahl



Hinterleuchtete Lexan Scheiben

